

Dachhauben

Dachhaube HUV-160

Isolierte Dachhaube für Abluftventilation, Sanitärventilation sowie Ventilation von Abzugshauben in Privatwohnungen. Sie passt zu Gebäuden mit einer Dachneigung von 15 - 45 Grad. Die Ziegelform ist an Anna Panna sowie an Eva Panna angepasst.

Die Abdeckung kann beim Reinigen des Schornsteins abmontiert werden. Das Ventilationsrohr wird durch eine unbrennbare Mineralisolierung geschützt, die mit einer Metallfolie verkleidet ist, Stärke 18 mm. Das Ventilationsrohr der Dachhaube weist einen Durchmesser von 160 mm auf. Erhältlich in Schwarz 015 sowie Ziegelrot 742.



Ablufthaube

Isoliert mit einem Rohrmaß von 160/125 mm. Universaldichtung, die zu allen Profilen passt. Erhältlich in den Farben 418, 384, 015, 742 sowie 035.

Nicht isoliert mit einem Rohrmaß von 110 mm und eine Universaldichtung, die zu allen Profilen passt. Erhältlich in den Farben 418, 384, 015, 742 sowie 035.

Gummitüllen

Zur Abdichtung der Rohrdurchführung im Blechdach. Hergestellt in UV-beständigem EPDM-Gummi und Aluminium. Kann einfach an unterschiedliche Rohrdurchmesser angepasst werden. Die aluminiumverstärkte Basis wird der Dachform angepasst. Schwarz.