

Formatplåt

Formatplåt

Formatplåten är gjord av samma material som våra takprodukter. Det betyder att man kan använda den till att tillverka beslag som matchar taket perfekt – till exempel vindskivor ochnockplåt.

Formatplåten kan beställas styckesvis i ark och är tillgänglig i samtliga kulörer och färgsystem. Se fliken "Teknisk spec" nedan för mer information om format, lager och leverans.



TEKNISK SPEC

Format:

Formatplåten kan beställas styckewis i ark med mått 1230 mm x 2000 mm, alternativt 1250 mm x 2000 mm för egen tillverkning av beslag eller som basmaterial för plåtslagaren vid intäckningar av skorsten eller takhuv.

För hantverkare och plåtslagare erbjuds förpackningar om 100 ark/ pall eller kundanpassat vid min 50 ark per dimension och order.

Övrigt:

- Standard lagerpallar innehåller 100 plåtar i format 0.5 mm * 1230 * 2000 mm.
- Volymfärgerna av polyesterbeläggning kan också levereras i 0.6 mm tjocklek.
- Kundanpassade längder offereras vid antal över 100 st/dimension.
- Maximal formatplåts längd är 2800 mm.
- Styckeplåtar levereras från vårt plocklager och finns oftast tillgängliga för omgående leverans.
- Mera Systems coillager varierar mellan 4000 ton till 8.000 ton och är en viktig förutsättning för snabba och korrekta leveranser.
- Format i coilform offereras per förfrågan. Standard coils har en egenvikt om ca 5000 kg, id 610 mm samt bandbredd 1230 mm.